



- 1 Grundventil Est4f-100
- 2 Druckübersetzer REL 2
- 3 Elektroventil EV6-01
(für Generator GR1)

II/D Steuerventil zweistufig, Personenzug-Rapidbremse, mit autom. Auslöser. Für Wagen mit Generator GR1.
 Bremszylinderdruckstufen: P kp/cm², R kp/cm² lt. Angabe.
 Der Ein- und Ausschaltbereich der R-Bremse kann am Elektroventil EV6 eingestellt werden.
 Die Größe des Hilfsluftbehälters, sowie die Bremszylindergröße und der eingestellte Kolbenhub sind für den Bremszylinderenddruck maßgebend.
 Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße, Kolbenhub, der Laufraddurchmesser und der Ein- und Ausschaltbereich der R-Bremse anzugeben.

Stuerventil EST 4f/REL2/EV6 vollst.		Type II/D							
c	b	a	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Teil	Bemerkung	Ersatzstück oder Stoff-Nr.	Gew. kg/St.
Stückzahl									
Nr.	Teil	Art der Änderung		Schreiben	geändert von	am	STABEG		
	A	Maß 301 auf 314 geändert.			Sel.	10/79	Apparatebauges. m. b. H. Wien XIV.		
bearbeitet		16.1.1970	<i>[Signature]</i>	genehmigt am		19	Österreichische Bundesbahnen		
gezeichnet		16.1.1970							
geprüft		16.1.1970	<i>[Signature]</i>						
normgeprüft									
GD geprüft									
Maßstab		Maschinendirektion, Abt. 22 a							
1:5		Stuerventil EST 4f/REL2/EV6 für Steuerventilträger S2							
Ausg.									
Dat.									
Ersatz für:		E 3 R 4 0 0							
Ersetzt durch:									