



- 1 Grundventil Est 4f-100
- 2 Druckübersetzer REL 2
- 3 Höchstdruckbegrenzer HB1
- 4 Elektroventil EV 3 (für Fliehkraftschalter)

II/E Steuerventil zweistufig, Personenzug - Rapidbremse, mit autom. Auslöser und Höchstdruckbegrenzer. Für Wagen mit Fliehkraftschalter.  
 Bremszylinderdruckstufen: P ...  $\text{kp/cm}^2$ , R ...  $\text{kp/cm}^2$  lt. Angabe.  
 Der Bremszylinderenddruck kann mit dem Höchstdruckbegrenzer eingestellt werden.  
 Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße und Kolbenhub anzugeben.

<input checked="" type="checkbox"/> Steuerventil Est 4f/REL2/HB1/EV3 vollst.		<input checked="" type="checkbox"/> Type II/E	
c	b	a	
Stückzahl	Benennung	Normblatt	Werkstoff
			Teil
			Bemerkung
			Ersatzstück oder Stoff-Nr.
			Gew. kg/St.
Nr. Teil			Art der Änderung
A			Maß 301 auf 314 geändert
			Schreiben geändert von i am
			Sel. 10/79
Bauart	bearbeitet	19.1.1970	geprüft am
	gezeichnet	19.1.1970	19
	geprüft	19.1.1970	
	normgeprüft		
	GD geprüft		
Maschinendirektion, Abt. 22 a			
Maßstab			
1:5		Steuerventil Est4f/REL2/HB1/EV3	
		für Steuerventilträger S 2.	
Ausg. Dat.			
Ersatz für:			
Ersetzt durch:			

**STABEG**  
 Apparatebauges.m.b.H.  
 Wien XIV.  
 Type II/E A  
 Österreichische Bundesbahnen