



- 1 Grundventil Est4f-100
- 2 Druckübersetzer REL 2
- 3 Höchstdruckbegrenzer HB 1
- 4 Elektroventil EV6-01 (für Generator GR1)

II/F Steuerventil zweistufig, Personenzug - Rapidbremse, mit autom. Auslöser und Höchstdruckbegrenzer.

Für Wagen mit Generator GR 1.
 Bremszylinderdruckstufen : P kp/cm^2 , R kp/cm^2 lt. Angabe.
 Der Ein- und Ausschaltbereich der R-Bremse kann am Elektroventil EV6 eingestellt werden.
 Der Bremszylinderenddruck kann mit dem Höchstdruckbegrenzer eingestellt werden.
 Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße, Kolbenhub, der Laufraddurchmesser und der Ein- und Ausschaltbereich der R-Bremse anzugeben.

		Steuerventil Est4f/REL2/HB1/EV6 vollst.		Type II/F					
c	b	a	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Teil	Bemerkung	Ersatzstück oder Stoff-Nr.	Gew. kg/St.
Nr. Teil		Art der Änderung		Schreiben		geändert von am		STABEG Apparatebauges. m. b. H. Wien. XIV. Type II/F A	
A		Maß 301 auf 314 geändert				Sel. 10/79			
Bauart	bearbeitet	17.1.1970	geprüft am	19		Maschinendirektion, Abt. 22 a		Österreichische Bundesbahnen	
	gezeichnet	17.1.1970							
	geprüft	17.1.1970							
	normgeprüft								
	GD geprüft								
Maßstab		1:5 Steuerventil Est4f/REL2/HB1/EV 6 für Steuerventilträger S2							
Ausg. Dat.		Ersatz für: <i>ESR 412</i> Ersetzt durch:							