



- 1 Grundventil Est3f-100
- 2 Höchstdruckbegrenzer HBG 300 - WB300990-Z
- 3 AL - Gerät AL 2b (autom. Lastabbremung)

I/D Steuerventil Güterzug - Personenzug, mit Höchstdruckbegrenzer, autom. Lastabbremung und autom. Auslöser.  
 Bremszylinderdruck: LEER - 1,55 kp/cm<sup>2</sup>, BELADEN - 3,9 kp/cm<sup>2</sup>, Verstellweg 29 mm  
 Der Bremszylinderenddruck in Stellung BELADEN kann mit dem Höchstdruckbegrenzer eingestellt werden.  
 Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße und Kolbenhub anzugeben.

Stuerventil Est 3f/HBG300/AL2b vollst.		Type I/D		Ersatzstück oder Stoff-Nr.	Gew. kg/St.				
c	b	a	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Teil	Bemerkung		
			Nr. Teil	Art der Änderung		Schreiben	geändert von am	<b>STABEG</b> Apparatebauges.m.b.H Wien XIV Type <b>I/D A</b>	
			A	Maß 292 auf 305 geändert			Sel. 10/79		
Bauart	bearbeitet	16.1.1970	<i>Selbitschka</i>		genehmigt am	19	Österreichische Bundesbahnen		
	gezeichnet	16.1.1970	<i>Selbitschka</i>						
	geprüft	16.1.1970	<i>Long</i>						
	normgeprüft								
	GD geprüft				Maschinendirektion, Abt. 22 a				
Maßstab		1:5							
		Stuerventil Est3f/HBG 300/AL 2b							
		für Stuerventilträger S2							
		Ausg.		Dat.		Ersatz für: <i>ESA 306</i>			
						Ersetzt durch:			