



- 1 Grundventil Est4f-100
- 2 Druckübersetzer REL 2
- 3 Höchstdruckbegrenzer HB1
- 4 Umstellventil LV 2

II/J Steuerventil zweistufig, Personenzug - Rapidbremse, mit autom. Auslöser und Höchstdruckbegrenzer.
 Für Wagen mit Scheibenbremse.
 Bremszylinderdruckstufen: P kp/cm^2 , R kp/cm^2 lt. Angabe.
 Die Druckstufen werden mit dem Umstellventil eingestellt.
 Der Bremszylinderenddruck kann mit dem Höchstdruckbegrenzer eingestellt werden.
 Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße und Kolbenhub anzugeben.

<input checked="" type="checkbox"/> Steuerventil Est4f/REL2/HB1/LV2 vollst.		<input checked="" type="checkbox"/> Type II/J			
c	b	a	Benennung	Normblatt	Werkstoff
Stückzahl					
Tell	Schreiben	geändert von	am	Bemerkung	Ersatzstück oder Stoff-Nr.
A		Maß 301 auf 314 geändert	Sel.	10/79	
Bauart			bearbeitet	16.1.1970	geprüft
			gezeichnet	16.1.1970	geprüft
			normgeprüft		geprüft
			GD geprüft		
			Maschinendirektion, Abt. 22 a		
Maßstab			Steuerventil Est4f/REL2/HB1/LV2		
1:5			für Steuerventilträger S 2		
			STABEG		
			Apparatebauges.m.b.H.		
			Wien XIV.		
			Type II/J A		
			Österreichische Bundesbahnen		
			Ausg.:		
			Dat.:		
			Ersatz für:		
			Ersetzt durch:		